Hikvision [Dual Light + ColorVu] Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 20 mts Luz Blanca / Gran Angular 104.9° / Exterior IP67 / Micrófono Integrado / dWDR / 4 Tecnologías / Metal

Hikvision DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DS-2CE16K0T-LFS(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 67.3°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Luz integrada: **Si**
Número de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**
Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **67.3°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Puertos e Interfaces	
puertos de salida BNC:	**1**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo de energía (máx.):	**3.3 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**60.9 mm**
Altura:	**57.9 mm**
Diámetro:	**7 cm**
Longitud:	**138.8 mm**
Peso:	**270 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Detalles técnicos	
Interfaz de montaje del objetivo:	**M12**

Link: https://mcashop.mx/producto/533285/hikvision-dual-light-colorvu-bala-turbohd-3k-5-megapixel-lente-28-mm-30-mts-ir-20-mts-luz-blanca-gran-angular-1049-exterior-ip67-microfono-integrado-dwdr-4-tecnologias-metal

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.