



## Synology SA SA3610 servidor NAS o de almacenamiento Bastidor (2U) Intel® Xeon® D-1567 16 GB DDR4 0 TB DiskStation Manager Negro, Gris

Synology SA SA3610, NAS, Bastidor (2U), Intel® Xeon®, D-1567, 16 GB, DDR4

SKU: SA3610

### Información Técnica

- Marca: **Synology**
- Compatibilidad con RAID: **Si**
- Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
- Capacidad de almacenamiento total instalado: **0 TB**
- Número de unidades de almacenamiento compatibles: **12**
- Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**
- Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**
- Fabricante de procesador: **Intel**
- Familia de procesador: **Intel® Xeon®**
- Modelo del procesador: **D-1567**
- Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**
- Memoria interna (GB): **16 GB**
- Ethernet: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **7**
- Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**
- Tipo de enfriamiento: **Activo**
- Tipo: **NAS**
- Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**
- Función de copia de seguridad: **Si**
- Sistema operativo instalado: **DiskStation Manager**
- Ancho: **482 mm**
- Profundidad: **724 mm**
- Altura: **88 mm**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

| Medios de almacenaje  |
|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: <b>SATA, Serial Attached SCSI (SAS)</b> |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados: <b>2.5,3.5"</b>                            |
| Compatibilidad con RAID: <b>Si</b>  |
| Niveles RAID: <b>0, 1, 5, 6, 10, F1, JBOD</b>   |
| Migración del nivel RAID online: <b>Si</b>  |
| Ampliación RAID online: <b>Si</b>   |
| Receptáculos de unidades hot-swap: <b>Si</b>  |
| Sistemas de archivos soportados: <b>BTRFS, Grasa, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4</b>       |
| Unidades de almacenamiento instaladas: <b>No</b>  |

Capacidad de almacenamiento total instalado: **0 TB**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **12**

Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

### Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel® Xeon®**

Modelo del procesador: **D-1567**

Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **2.7 GHz**

Núcleos del procesador: **12**

Configuración de CPU (máximo): **1**

Número de procesadores soportados: **1**

Procesador libre de conflicto: **Si**

### Memoria

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

RAM máximo soportado: **128 GB**

Ranuras de memoria: **4**

Factor de forma de memoria: **RDIMM**

ECC: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,10000 Mbit/s**

Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.): **10000 Mbit/s**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**

Soporte iSCSI: **Si**

Conexión lista LAN: **Si**

Protocolos de red compatibles: **SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV**

Adición de vínculos: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **7**

Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x): **2**

### Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro, Gris**

Número de ventiladores: **4 Ventilador(es)**

Diámetro de ventilador: **8 cm**

Indicadores LED: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Altavoces incorporados: **No**

### Desempeño

Tipo: **NAS**

Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**

Función de copia de seguridad: **Si**

Opciones de copia de seguridad: **Nube, iSCSI LUN**

Vibrador: **Si**

Soporte multilinguaje: **Si**

Nivel de ruido: **49.8 Db**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Imagen instantánea: **Si**

Protocolos de gestión: **SNMP**

Algoritmos de seguridad: **AES**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Interruptor integrado: **Si**

Servidor multimedia UPnP™ AV integrado: **Si**

Servidor FTP integrado: **Si**

Navegador compatible: **Google Chrome Firefox Microsoft Edge Safari**

Registro del sistema: **Si**

### Software

Sistema operativo instalado: **DiskStation Manager**

### Control de energía

Ubicación de fuente de alimentación: **Integrado**

Capacidad de la fuente de alimentación (PSU): **550 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Consumo energético: **137.54 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz**

### Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Profundidad: **724 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **14.5 kg**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Cantidad de cables de energía: **1**

### Características especiales del procesador

|   |
|---|
| Opciones integradas disponibles: <b>Si</b>                                  |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: <b>Si</b>                           |
| Ejecutar comando de deshabilitación: <b>Si</b>                              |
| Estados de inactividad: <b>Si</b>   |
| Intel® 64: <b>Si</b>  |
| Intel Enhanced Halt State: <b>Si</b>  |
| Versión Tecnología Intel de Clave Segura: <b>1.00</b>                       |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: <b>Si</b>                            |
| Intel TSX-NI: <b>Si</b>   |
| Versión Intel TSX-NI: <b>1.00</b>   |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): <b>Si</b>                        |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): <b>Si</b> |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): <b>Si</b>                     |
| <b>Sustentabilidad</b>  |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>                                |
| <b>Condiciones ambientales</b>  |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 35 °C</b>                  |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>           |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>                  |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>            |
| <b>Otras características</b>  |
| Certificados de cumplimiento: <b>CE, RoHS</b>                               |
| Certificación: <b>FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL</b>               |

Link: <https://mcaishop.mx/producto/533323/synology-sa-sa3610-servidor-nas-o-de-almacenamiento-bastidor-2u-intel-xeon-d-1567-16-gb-ddr4-0-tb-diskstation-manager-negro-gris>