



VIVOTEK FE9391-EHV-v2 Domo Cámara de seguridad IP Interior v exterior 2944 x 2944 Pixeles Techo

VIVOTEK FE9391-EHV-v2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: FE9391-EHV-v2

Información Técnica

Marca: VIVOTEK Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2944 x 2944 Pixeles

Total de megapixeles: 12 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10



Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 180°

Velocidad de obturador: 1/5 - 1/32000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Zoom digital: 12x Número de lentes: 1

Enfoque fijo: Si

Distancia focal fija: 1.22 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 4

Vídeo

Máxima resolución: 2944 x 2944 Pixeles

Total de megapixeles: 12 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Emisión de vídeo: Si

Audio

Sistema de audio: De 2 vías Sistema de audio Full dúplex: Si

Formatos de audio soportados: G.711, G.726

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6,

NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP

Wifi: No

Bluetooth: No.

Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Memoria Flash: 8000 MB Memoria interna: 2000 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 22.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): $\mbox{-40 - 55 °C}$

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Peso y dimensiones

Altura: **68.2 mm**

Diámetro: 15 cm

Peso: 701 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1