



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441T-ZS cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/escritorio

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441T-ZS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2441T-ZS

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

### **Cámara fotográfica**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104 - 29°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54 - 16°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125 - 34°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

### **Sensor de la imagen**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Cámara panorámica**

Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica): **64 m**

Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): **25.6 m**

Reconocer distancia (amplia) (cámara panorámica): **12.8 m**

Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): **6.4 m**

### **Sistema de lentes**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Autoenfoco: **Si**

Distancia de detección (tele): **210 m**

Distancia de observación (tele): **84 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **42 m**

Distancia de identificación (tele): **21 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

## Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Micrófono incorporado: **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

## Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Espejo: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **2.4 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

## Peso y dimensiones

Ancho: **238.5 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Altura: **90.7 mm**

Peso: **730 g**

## Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.02 kg**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

1520-pixeles-techoescritorio