



UTEPO UTP7204GE-HPOE dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

UTEPO UTP7204GE-HPOE, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: UTP7204GE-HPOE

Información Técnica

Marca: **UTEPO**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Capacidad de conmutación: **17.5 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

UTEPO UTP7204GE-HPOE. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 17.5 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6a
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 17.5 Gbit/s
Rango de reenvío: 10.42 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas
Memoria intermedia de paquetes: 1 MB
Diseño
Montaje en rack: No
Apilable: No
Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Aluminio
Indicadores LED: PoE, Corriente, Enlace ascendente
Certificación: CE, FCC, ROHS
Desempeño
MTBF (PoE): 200000 h
Control de energía
Fuente de alimentación incluida: Si
Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V
Consumo energético: 6 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 60 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 120 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 110 mm
Profundidad: 163 mm
Altura: 46.5 mm
Peso: 530 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/533672/utepo-utp7204ge-hpoe-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>