



## COMMAX CDV43KDRC40K sistema de intercomunicación de video 10.9 cm (4.3") Gris, Metálico

COMMAX CDV43KDRC40K, 10.9 cm (4.3"), TFT, CMOS, 0.1 Lux, Gris, Metálico, Corriente alterna

SKU: CDV43KDRC40K

## Información Técnica

Marca: COMMAX

Color del producto: Gris, Metálico

Color: Si Altavoz: Si

Número de pantallas soportadas: 1

Número máximo de cámaras soportadas: 1 Tecnología de conectividad: Alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")

## Aspectos destacados

Un video portero es una herramienta que nos permite tener control de quién accede y quién no a nuestras instalaciones u hogares, de modo que el monitor CDV-43K2 junto con un frente de calle DRC40K nos facilitan esta función.

Cuando el botón de alarma del frente de calle DRC40K es accionado, nuestro monitor emite un tono de llamada, de modo que el usuario en el interior tiene la oportunidad de ver quién se encuentra afuera por medio de la cámara de nuestro frente de calle, una vez identificado el usuario desde el interior puede permitirle el paso presionando el botón táctil con forma de llave.

También puede ser conectado con un intercomunicador con el cual se puede comunicar con el video portero y abrir la chapa eléctrica.

## **Especificaciones**

Altavoces incorporados: Si

Technical details

Tooling doctars
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Color: Si
Altavoz: <b>Si</b>
Número de pantallas soportadas: 1
Número máximo de cámaras soportadas: 1
Rango máximo en interiores: 50 m
Rango máximo en exteriores: 50 m
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Tecnología de visualización: TFT
Cámara fotográfica
Tipo de sensor: CMOS
Iluminación mínima: 0.1 Lux
Audio



Diseño

Color del producto: Gris, Metálico

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: Corriente alterna

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

**Condiciones ambientales** 

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -10 - 50 °C

Peso y dimensiones

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 96 x 155 x 32.5 mm

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si

Unidad de exteriores incluida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/533682/commax-cdv43kdrc40k-sistema-de-intercomunicacion-de-video-109-cm-43-gris-metalico