Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW2541E-S

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 85.4 m, Distancia de observación: 34.2 m, Distancia de reconocimiento: 17.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Diseño

Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo/escritorio**
Color del producto:	**Blanco**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Código IK:	**IK10**
Resistente a la intemperie:	**Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:	**0.0005 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**97°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**71°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**129°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual, Street lamp, Natural**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/3 –1/100.000**
Velocidad de obturación ajustable:	**Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**

Cámara panorámica

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica):	**Si**

Sistema de lentes

Número de lentes:	**1**
Distancia de detección:	**85.4 m**
Distancia de observación:	**34.2 m**
Distancia de reconocimiento:	**17.1 m**
Enfoque fijo:	**Si**
Apertura máxima:	**1.6**
Distancia de identificación:	**8.5 m**
Alcance normal de enfoque:	**1.3 m**
Distancia focal fija:	**2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **3**

Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **12 - 6144 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Navegador web: **Si**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **3 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.5 W**
Voltaje de salida CC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Peso y dimensiones
Ancho: **166.2 mm**
Profundidad: **70 mm**
Altura: **70 mm**
Peso: **480 g**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **590 g**
Contenido del empaque
Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/533689/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw2541e-s-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-techoescritorio-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.