



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW2541E-S

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541E-S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 85.4 m, Distancia de observación: 34.2 m, Distancia de reconocimiento: 17.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño

Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/escritorio
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0005 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 71°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 129°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual, Street lamp, Natural
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 –1/100.000
Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Cámara panorámica
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): Si
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 85.4 m
Distancia de observación: 34.2 m
Distancia de reconocimiento: 17.1 m
Enfoque fijo: Si
Apertura máxima: 1.6
Distancia de identificación: 8.5 m
Alcance normal de enfoque: 1.3 m
Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturnaVisión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **3****Vídeo**Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Micrófono incorporado: **Si**Rango de velocidad de bits: **12 - 6144 Kbit/s****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **20 usuario(s)**Vista viva: **Si****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Sensor de movimiento: **Si**Espejo: **Si**

Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo energético: 3 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.5 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 166.2 mm
Profundidad: 70 mm
Altura: 70 mm
Peso: 480 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 590 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/533689/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw2541e-s-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-techoescritorio-blanco>