

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology IPC DH- -HFW5449T1-ZE-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared**

Dahua Technology IPC DH- -HFW5449T1-ZE-LED, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 140 Db, Techo/pared, Blanco  
SKU: DH-IPC-HFW5449T1-ZE-LED

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **1 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Interior y exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Función de recuento de personas: **Si**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Rango dinámico: **140 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**  
Tipo de montaje: **Techo/pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Indicadores LED: **Si**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Grado de protección IP: **IP67**  
Resistente a la intemperie: **Si**  
A prueba de niebla: **Si**

#### Cámara fotográfica

Control de inclinación de la cámara: **No**  
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **115 - 48°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **59 - 27°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **142 - 55°**  
Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**  
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**  
Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**  
Apertura máxima: **1**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Mapa de calor, Objeto faltante, Contador de personas, Cable de conexión**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **7.6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9.3 W**

Corriente de salida CC: **12 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **94.4 mm**

Altura: **84.7 mm**

Longitud: **288.4 mm**

Peso: **1 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533692/dahua-technology-ipc-dh-hfw5449t1-ze-led-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.