



Dahua Technology WizMind DH-IPC-HFW5449T-ASE-LED, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala

Dahua Technology WizMind DH-IPC-HFW5449T-ASE-LED, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-IPC-HFW5449T-ASE-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-IPC-HFW5449T-ASE-LED. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Píxeles. Iluminación mínima (cámara panorámica): 0.0005 Lux, Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Función de recuento de personas: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco

Indicadores LED: **Si**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles**

Cámara panorámica

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0.0005 Lux**

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **56 Db**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 6 mm**

Apertura máxima: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Contador de personas, Cable de conexión**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **2.6 W**

Consumo de energía (máx.): **7.3 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **79 mm**

Profundidad: **244.1 mm**

Altura: **75.9 mm**

Peso: **815 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.08 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533695/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-hfw5449t-ase-led-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-techopared-blanco-bala>