



VIVOTEK IB9369 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

VIVOTEK IB9369, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN55032 Class A,EN55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7,RCM..., Pared, Negro, Blanco

SKU: IB9369

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

VIVOTEK IB9369. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 118°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 65°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3.1 mm (1 / 3.1"). Zoom digital: 18x, Distancia de detección: 30 m, Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Procesador incorporado: Si
Certificación: EMC: CE (EN55032 Class A,EN55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7,RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471,IEC/EN 60950-22); IA: BIS (IS 13252):BSMI;Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco
Indicadores LED: Corriente, Estado
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10

Cámara fotográficaÁngulo de rotación: **180°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **118°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **65°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **140°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3.1 mm (1 / 3.1")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **18x**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **30 m**Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**Apertura máxima: **2****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **1****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**Formato de vídeo soportado: **1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 10 usuario(s)
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Memoria Flash: 256 MB
Memoria interna: 256 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo energético: 3.4 W
Consumo de energía (máx.): 5.1 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.49 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra
Peso y dimensiones
Ancho: 181.5 mm

Diámetro: **9.11 cm**

Peso: **671 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/533739/vivotek-ib9369-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>