

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**VIVOTEK**  
A Delta Group Company

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**VIVOTEK IB9369 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080  
Píxeles Pared**

VIVOTEK IB9369, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN55032 Class A,EN55035),  
FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7,RCM..., Pared, Negro, Blanco  
SKU: IB9369

## Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **671 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Certificación: **EMC: CE (EN55032 Class A,EN55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7,RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471,IEC/EN 60950-22); IA: BIS (IS 13252):BSMI;Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**  
Color del producto: **Negro, Blanco**  
Indicadores LED: **Corriente, Estado**  
Grado de protección IP: **IP66**  
Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **180°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **118°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **65°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **140°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**  
Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3.1 mm (1 / 3.1")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom digital: **18x**  
Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **30 m**  
Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**  
Apertura máxima: **2**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **30 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna (MB): **256 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.4 W**

Consumo de energía (máx.): **5.1 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6.49 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **181.5 mm**

Diámetro: **9.11 cm**

Peso: **671 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533739/vivotek-ib9369-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.