



ZKTeco ES-855P21C-S7-MI cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Píxeles Techo

ZKTeco ES-855P21C-S7-MI, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: ES-855P21C-S7-MI

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

La serie Lite es una solución súper rentable que funciona con tecnología de punta para un monitoreo de video nítido con un algoritmo de detección de rostros incorporado, la cámara admite la implementación de alarmas de eventos de lista blanca/negra en diferentes escenarios. La cámara también es compatible con múltiples funciones analíticas de video inteligente líderes en la industria, como detección de rostros, cruce de línea, intrusión, objeto perdido/perdido, conteo para alarmas de eventos inteligentes. La función de nube P2P está integrada para cada dispositivo, lo que permite una visualización y monitoreo remoto en tiempo real más conveniente y flexible.

H.265

La tecnología H.265 es una optimización evolutiva del tradicional H.264. Incluye una serie de estrategias de codificación, como ROI dinámico, reducción inteligente de ruido 2D y 3D para entregar videos de alta calidad y ahorrar significativamente hasta un 70 % de ancho de banda y almacenamiento.

Protección

Con su diseño de carcasa de metal robusta y mecánica, las cámaras IP de la serie Total Color 24/7 con clasificación IP67 podrían resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo. Con un 10 % de tolerancia de voltaje de entrada, las cámaras podrían funcionar de manera segura en condiciones de energía extremas o inestables. Con un rango de temperatura de trabajo de -30 °C a 60 °C, las cámaras pueden adaptarse a diversos entornos exteriores hostiles.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.2 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **110°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1920, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Analítica de inteligencia de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Codecs de audio: **G7.11u**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Memoria Flash: **128 MB**

Memoria interna: **1000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**

Antiparpadeo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **75 mm**

Profundidad: **171 mm**

Altura: **66 mm**

Peso: **300 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **450 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**