

ZKTeco ES-855P21C-S7-MI cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo

ZKTeco ES-855P21C-S7-MI, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: ES-855P21C-S7-MI

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

La serie Lite es una solución súper rentable que funciona con tecnología de punta para un monitoreo de video nítido con un algoritmo de detección de rostros incorporado, la cámara admite la implementación de alarmas de eventos de lista blanca/negra en diferentes escenarios. La cámara también es compatible con múltiples funciones analíticas de video inteligente líderes en la industria, como detección de rostros, cruce de línea, intrusión, objeto perdido/perdido, conteo para alarmas de eventos inteligentes. La función de nube P2P está integrada para cada dispositivo, lo que permite una visualización y monitoreo remoto en tiempo real más conveniente y flexible.

H.265
La tecnología H.265 es una optimización evolutiva del tradicional H.264. Incluye una serie de estrategias de codificación, como ROI dinámico, reducción inteligente de ruido 2D y 3D para entregar videos de alta calidad y ahorrar significativamente hasta un 70 % de ancho de banda y almacenamiento.

Protección
Con su diseño de carcasa de metal robusta y mecánica, las cámaras IP de la serie Total Color 24/7 con clasificación IP67 podrían resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo. Con un 10 % de tolerancia de voltaje de entrada, las cámaras podrían funcionar de manera segura en condiciones de energía extremas o inestables. Con un rango de temperatura de trabajo de -30 °C a 60 °C, las cámaras pueden adaptarse a diversos entornos exteriores hostiles.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Si**
Audio

Codecs de audio:	**G7.11u**
Relación señal/ruido (SNR):	**52 Db**
Micrófono incorporado:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45):	**1**
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom:	**Si**
Cantidad de lentes:	**1**
Apertura máxima:	**1.6**
Distancia focal fija:	**2.8 mm**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**75 mm**
Profundidad:	**171 mm**
Altura:	**66 mm**
Peso:	**300 g**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo energético:	**3 W**
Voltaje de salida DC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS,DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP**
Wi-Fi disponible:	**No**
Bluetooth disponible:	**No**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1920 Pixeles**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.265**
Formatos gráficos soportados:	**1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1920, 2688 x 1520**
Velocidad de cuadro:	**25 fps**
Analítica de inteligencia de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Espejo móvil:	**Si**
Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits:	**H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Memoria Flash: **128 MB**
Memoria interna (MB): **1000 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **450 g**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**
Antiparpadeo: **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Navegador web: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.2 Lux**
Ángulo de campo de visión (FOV): **110°**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/533804/zkteco-es-855p21c-s7-mi-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.