



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW3441EM-S-S2 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW3441EM-S-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW3441EM-S-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Esférico**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW3441EM-S-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 124 m, Distancia de observación: 49.6 m, Distancia de reconocimiento: 24.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Visualización a distancia: Si
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Certificación: CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14;
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 121°
Ángulo de inclinación: 0 - 78°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 124 m
Distancia de observación: 49.6 m
Distancia de reconocimiento: 24.8 m
Diámetro de lente: 2.8 mm
Apertura máxima: 1.4
Distancia de identificación: 12.4 m
Distancia focal fija: 6 mm
Distancia de detección (angular): 124 m
Distancia de observación (angular): 49.6 m
Distancia de reconocimiento (angular): 24.8 m
Distancia de identificación (angular): 12.4 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 50 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264B, H.265, M-JPEG
Formatos de compresión de video: H.264+, H.264H, H.265+
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Grabación de vídeo: Si
Velocidad de cuadro: 30 fps
Analítica de inteligencia de vídeo: Si
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Modo retrato: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Smart IR: Si
Audio
Altavoces incorporados: No
Sistema de audio: De 1 vía
Sistema de audio Full dúplex: Si
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Codecs de audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria interna: **512 MB**Capacidad de ROM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**Espejo: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si****Características de administración**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **3.3 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Altura: **93.6 mm**Diámetro: **10.6 cm**Peso: **500 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **770 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533817/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdw3441em-s-s2-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>