



## VIVOTEK AW-FGT-100D-120 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

VIVOTEK AW-FGT-100D-120, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: AW-FGT-100D-120

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4096 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

VIVOTEK AW-FGT-100D-120. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4096 entradas, Capacidad de conmutación: 5.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>8</b>
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>2</b>
Combo SFP Cantidad de puertos: <b>2</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Auto-negociación: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>5.6 Gbit/s</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>4096 entradas</b>

Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>1536</b>
<b>Diseño</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Factor de forma: <b>1U</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Voltaje de protección contra sobretensión: <b>4 kV</b>
<b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>8</b>
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): <b>30 W</b>
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: <b>120 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>270 mm</b>
Profundidad: <b>181 mm</b>
Altura: <b>44 mm</b>
Peso: <b>1.54 kg</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/533828/vivotek-aw-fgt-100d-120-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-1u-negro>