Switch VIVOTEK AW-FGT-100D-120, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

VIVOTEK AW-FGT-100D-120, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: AW-FGT-100D-120

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **4096 entradas**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

VIVOTEK AW-FGT-100D-120. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4096 entradas, Capacidad de conmutación: 5.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **No administrado**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**
Combo SFP Cantidad de puertos: **2**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G: **No**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Auto MDI / MDI-X: **Si**
Auto-negociación: **Si**

Soporte VLAN: **Si**	
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**	
Tabla de direcciones MAC: **4096 entradas**	
Soporte Jumbo Frames: **Si**	
Marcos jumbo: **1536**	
Diseño	
Montaje en rack: **Si**	
Factor de forma: **1U**	
Color del producto: **Negro**	
Indicadores LED: **Si**	
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida: **Si**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Protección de sobrecarga: **Si**	
Voltaje de protección contra sobretensión: **4 kV**	
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**	
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**	
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**	
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **270 mm**	
Profundidad: **181 mm**	
Altura: **44 mm**	
Peso: **1.54 kg**	

Link: https://mcashop.mx/producto/533828/switch-vivotek-aw-fgt-100d-120-no-administrado-fast-ethernet-10100-bidireccional-completo-full-duplex-energia-sobre-ethernet-poe-montaje-en-rack-1u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.