



Dahua Technology IPC DH- -HFW3441T-ZS-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology IPC DH- -HFW3441T-ZS-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Colores variados

SKU: DH-IPC-HFW3441T-ZS-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Colores variados**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC DH- -HFW3441T-ZS-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Colores variados, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104 - 29°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54 - 16°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Iluminación mínima (cámara panorámica): 0.0005 Lux, Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Colores variados
Indicadores LED: Si
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de inclinación de la cámara: **No**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104 - 29°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54 - 16°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125 - 33°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles**

Cámara panorámica

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0.0005 Lux**

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **56 Db**

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **4**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Apertura máxima: **1.5**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **2 canales**Canales de salida de audio: **1 canales****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Estándares de red: **IEEE 802.1x**Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**Memoria interna: **512 MB**Capacidad de ROM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Control de energíaTipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **7.9 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9.2 W**Corriente de salida CC: **12 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **79 mm**Altura: **75.9 mm**Longitud: **244.1 mm**Peso: **820 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533837/dahua-technology-ipc-dh-hfw3441t-zs-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>