



## VIVOTEK FD9369 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

VIVOTEK FD9369, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE,FCC,ICES-003,RCM,VCCI,Safety,UL,CB,IA,BIS,IK10,IP66, Techo, Negro, Blanco

SKU: FD9369

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

VIVOTEK FD9369. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.08 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 116°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 65°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3.1 mm (1 / 3.1"). Zoom digital: 18x, Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE,FCC,ICES-003,RCM,VCCI,Safety,UL,CB,IA,BIS,IK10,IP66</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Corriente, Estado</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
Resistente a la intemperie: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.08 Lux</b>

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **116°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **65°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **140°**

Ángulo de inclinación: **-10 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3.1 mm (1 / 3.1")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **18x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Enfoque fijo: **Si**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Superposición de marca de tiempo: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Sistema de audio: **De 1 vía**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **59 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Detección de audio: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **256 MB**

Capacidad de ROM: **256 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4 W**

Consumo de energía (máx.): **6.49 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Peso y dimensiones

Diámetro: **11 cm**

Peso: **465 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/533899/vivotek-fd9369-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>