



Dahua Technology Lite DH-SD3A200-GN-HI-A-PV-0400 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-SD3A200-GN-HI-A-PV-0400, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014, Techo/pared/Tubo, Negro, Gris

SKU: DH-SD3A200-GN-HI-A-PV-0400

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Negro, Gris**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-SD3A200-GN-HI-A-PV-0400. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Gris, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.002 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 55.1 m, Distancia de observación: 21.9 m, Distancia de reconocimiento: 10.6 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Certificación: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Negro, Gris
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.002 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.9°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.7°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.7°
Ángulo de inclinación: -15 - 90°
Velocidad de preselección de la inclinación: 17.5 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 17.5 °/seg
Rango de paneo: 0 - 355°
Velocidad de panorámica prefijada: 26 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 26 °/seg
Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Velocidad de obturador: 1/3 s–1/100,000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 55.1 m
Distancia de observación: 21.9 m
Distancia de reconocimiento: 10.6 m
Intervalo de longitud focal: 4 mm
Apertura mínima: 1.6
Distancia más cercana de enfoque: 0.3 m
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.265
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, G.726, G.729

RedEthernet: **Si**Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter; RTMP; TCP**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**Memoria interna: **128 MB**Capacidad de ROM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Salidas para auriculares: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **4 W**Consumo de energía (máx.): **12.95 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **165.5 mm**Profundidad: **140 mm**Altura: **271.7 mm**

Peso: **1.07 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.46 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/533903/dahua-technology-lite-dh-sd3a200-gn-hi-a-pv-0400-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>