



Dahua Technology WizMind DH-SD8A840N-HNF-PA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Punto preestablecido, Pelco-P/D, DH-SD, 120 Db

Dahua Technology WizMind DH-SD8A840N-HNF-PA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Punto preestablecido, Pelco-P/D, DH-SD, 120 Db

SKU: DH-SD8A840N-HNF-PA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-SD8A840N-HNF-PA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 63.9 - 2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 37.3 - 1.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 71.2 - 2.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 40x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 4400 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones, 8 Tour, Punto preestablecido
Protocolos PTZ: Pelco-P/D, DH-SD
Tour de la grabación: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **63.9 - 2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **37.3 - 1.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **71.2 - 2.3°**

Ángulo de inclinación: **-30 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **120 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 100 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 240 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **40x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **4400 m**

Distancia de observación: **1740 m**

Distancia de reconocimiento: **880 m**

Intervalo de longitud focal: **5.6 - 223 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **4.5**

Distancia de identificación: **440 m**

Apertura mínima: **1.4**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **500 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **10**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.722.1, G.723, G.726, G.729**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenamiento

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna: **2048 MB**

Capacidad de ROM: **8096 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **48 W**

Voltaje de salida CC: **36**

Corriente de salida CC: **2.23 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **415.6 mm**

Diámetro: **26.2 cm**

Peso: **10 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **12 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533915/dahua-technology-wizmind-dh-sd8a840n-hnf-pa-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-5-patrones-8-tour-punto-preestablecido-pelco-pd-dh-sd-120-db>