



## VIVOTEK SC9133-RTL cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1792 x 1792 Pixeles Techo

VIVOTEK SC9133-RTL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, BIS, BSMI, UK CE, Techo, Blanco

SKU: SC9133-RTL

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Caja**

Color del producto: **Blanco**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

VIVOTEK SC9133-RTL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Caja. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 140°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 140°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 140°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 1.47 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, BIS, BSMI, UK CE</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Caja</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>140°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>140°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>140°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/5 - 1/32000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>

Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Número de lentes: <b>1</b>
Apertura máxima: <b>2.7</b>
Distancia focal fija: <b>1.47 mm</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1792 x 1792 Píxeles</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Audio
Formatos de audio soportados: <b>G.711, G.726</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC</b>
Memoria Flash: <b>8192 MB</b>
Memoria interna: <b>2048 MB</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>2</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>13.3 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>12.5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>9, 48</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 75 °C**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **76 mm**

Altura: **42 mm**

Peso: **492 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/534059/vivotek-sc9133-rtl-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1792-x-1792-pixeles-techo>