



## ZKTeco PE162-200-C dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

ZKTeco PE162-200-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: PE162-200-C

### Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

ZKTeco PE162-200-C. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 9.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Puertos e Interfaces</b>  |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>16</b>                       |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>           |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>2</b>                                    |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP: <b>1</b>   |
| <b>Red</b>   |
| Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b> |
| Soporte 10G: <b>No</b>   |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre: <b>10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX</b>        |
| Tipos de cable soportados: <b>Cat5e, Cat6a</b>   |
| Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>  |
| <b>Fibra óptica</b>  |
| Distancia de transmisión (máx.): <b>120 kilometros</b>                                     |
| Ancho de banda máximo (Single-mode): <b>120000 m</b>                                       |
| Ancho de banda máximo (Multi-mode): <b>2000 m</b>  |
| <b>Transmisión de datos</b>  |
| Capacidad de conmutación: <b>9.2 Gbit/s</b>  |
| Rango de reenvío: <b>0.1488 Mpps</b>   |
| Tabla de direcciones MAC: <b>2000 entradas</b>   |
| Guardar y remitir: <b>Si</b>   |

**Diseño**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Fuente de energía: **CA/CD**Voltaje de entrada AC: **100 - 260 V**Voltaje de entrada DC: **48 V****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **207 mm**Profundidad: **320 mm**Altura: **45 mm**Peso: **1.9 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/534072/zkteco-pe162-200-c-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe>