Switch ZKTeco PE162-200-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

ZKTeco PE162-200-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: PE162-200-C

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Fuente de energía: **CA/CD**
Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

ZKTeco PE162-200-C. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 9.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **1**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G: **No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX**
Tipos de cable soportados: **Cat5e, Cat6a**
Auto MDI / MDI-X: **Si**
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): **120 kilometros**
Ancho de banda máximo (Single-mode): **120000 m**
Ancho de banda máximo (Multi-mode): **2000 m**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **0.1488 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Diseño

Indicadores LED: **Si**
Control de energía
Fuente de energía: **CA/CD**
Voltaje de entrada AC: **100 - 260 V**
Voltaje de entrada DC: **48 V**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**
Peso y dimensiones
Ancho: **207 mm**
Profundidad: **320 mm**
Altura: **45 mm**
Peso: **1.9 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/534072/switch-zkteco-pe162-200-c-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.