

Dahua Technology WizSense DH-SD49225DB-HNY cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense DH-SD49225DB-HNY, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Pelco-P/D, Techo

SKU: DH-SD49225DB-HNY

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **25x**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS, iPadOS**
Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, G.729**
Sistema de lentes
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**
Distancia de detección: **1613 m**
Distancia de observación: **646 m**
Distancia de reconocimiento: **323 m**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **161 m**
Apertura mínima: **3.5**
Peso y dimensiones
Altura: **270.4 mm**
Diámetro: **16 cm**
Peso: **2.4 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **12 W**
Consumo máximo de energía: **20 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IP Filter;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado: **720p, 960p, 1080p**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Rango de bits: **H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Memoria interna (MB):	**256 MB**
Capacidad de ROM:	**128 MB**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**3.9 kg**
Seguridad	
Cantidad de canales de entrada de alarma:	**2**
Cantidad de canales de salida de alarma:	**1**
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V):	**1920 x 1080 Pixeles**
Características de administración	
Navegador web:	**Si**
Programación de gestión:	**Smart PSS;DSS;DMSS;IVSS;ConfigTool;NVR**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**58.5 - 2.8°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**33.2 - 1.5°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**67.5 - 3.2°**
Ángulo de inclinación:	**-15 - 90°**
Velocidad de inclinación:	**80 °/seg**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de paneo:	**80 °/seg**
Giro automático:	**Si**
Balance de blancos:	**ATW, Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/1 –1/30,000**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Grado de protección IP:	**IP66**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **3**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Modos PTZ: **5 patrones**
Protocolos PTZ: **Pelco-P/D**
Tour de la grabación: **Si**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/534116/dahua-technology-wizsense-dh-sd49225db-hny-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.