



## Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 3280 x 2480 Pixeles Techo

Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 27.9 m, 56 Db, Techo

SKU: DH-IPC-EBW8842-AS

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Esférico**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **3280 x 2480 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **8 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 HDD incorporado: **Si**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **790 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Función de recuento de personas: <b>Si</b>
Distancia de funcionamiento máximo: <b>27.9 m</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>56 Db</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Esférico</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **185°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **185°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 –1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.7 mm (1 / 1.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **40 m**

Distancia de observación: **16 m**

Distancia de reconocimiento: **8 m**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **4 m**

Alcance normal de enfoque: **2.8 m**

Distancia focal fija: **1.85 mm**

Distancia de identificación (angular): **2.8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.4 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **3**

### Vídeo

Máxima resolución: **3280 x 2480 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1536 x 2048, 2880 x 2160, 3280 x 2048**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Analítica de inteligencia de vídeo: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>3 - 16384</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Canales de entrada de audio: <b>1.0 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>2.0 canales</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711, G.722, G.723, G.726, PCM</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>56 Db</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM</b>
Detección de audio: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>20 usuario(s)</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>3 canales</b>
Servidores web, soporte: <b>IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>Si</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Memoria interna (MB): <b>4000 MB</b>
Capacidad de ROM: <b>2000 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
Entrada de micrófono: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Canales de entrada de alarma: <b>2</b>
Canales de salida de alarma: <b>2</b>
Construido en la sirena: <b>Si</b>

Detección de movimiento en video: **Si**Algoritmos de seguridad: **HTTPS**Cifrado HTTPS: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Contador de personas, Cable de conexión**Sensor de movimiento: **Si**Espejo: **Si**Autenticación por consulta: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si**Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **6.5 W**Consumo de energía (máx.): **13 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **13.9 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **59.8 mm**Diámetro: **15 cm**Peso: **790 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.21 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/534157/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-ebw8842-as-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-3280-x-2480-pixeles-techo>