



Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 3280 x 2480 Pixeles Techo

Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 27.9 m, 56 Db, Techo

SKU: DH-IPC-EBW8842-AS

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Esférico**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **8 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de campo de visión (FOV): 185°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 185°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.7 mm (1 / 1.7"). Distancia de detección: 40 m, Distancia de observación: 16 m, Distancia de reconocimiento: 8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Auto-seguimiento: Si
Función de recuento de personas: Si
Distancia de funcionamiento máximo: 27.9 m
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 56 Db
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **185°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **185°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 –1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.7 mm (1 / 1.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **40 m**

Distancia de observación: **16 m**

Distancia de reconocimiento: **8 m**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **4 m**

Alcance normal de enfoque: **2.8 m**

Distancia focal fija: **1.85 mm**

Distancia de identificación (angular): **2.8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.4 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **3**

Vídeo

Máxima resolución: **3280 x 2480 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1536 x 2048, 2880 x 2160, 3280 x 2048**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Analítica de inteligencia de vídeo: Si
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 3 - 16384
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Audio
Sistema de audio: De 2 vías
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 2 canales
Formatos de audio soportados: G.711, G.722, G.723, G.726, PCM
Relación señal/ruido (SNR): 56 Db
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
Detección de audio: Si
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Modo de retransmisión: Multidifusión
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 3 canales
Servidores web, soporte: IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0
Medios de almacenaje
HDD incorporado: Si
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria interna: **4000 MB**

Capacidad de ROM: **2000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Construido en la sirena: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Contador de personas, Cable de conexión**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **6.5 W**

Consumo de energía (máx.): **13 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **13.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **59.8 mm**

Diámetro: **15 cm**

Peso: **790 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.21 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/534157/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-ebw8842-as-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-3280-x-2480-pixeles-techo>