



Dahua Technology WizMind DH-PSDW81642M-A360-D440 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizMind DH-PSDW81642M-A360-D440, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 8 Tour, Exploración automática, PTZ digital, Punto preestablecido, 120 Db, CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part...

SKU: DH-PSDW81642M-A360-D440

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro, Gris**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-PSDW81642M-A360-D440. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Gris, Material de la cubierta: Metal, Plástico. Iluminación mínima: 0.0008 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 2 - 61°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 1 - 36°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1440 Píxeles. Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS, Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Resolución máxima (cámara panorámica): 8192 x 1800 Píxeles

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 8 Tour, Exploración automática, PTZ digital, Punto preestablecido
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Diseño
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Negro, Gris

Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.0008 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 2 - 61°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 1 - 36°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 3 - 68°
Ángulo de inclinación: -11 - 90°
Velocidad de inclinación: 100 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 240 °/seg
Balance de blancos: Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/1 s-1/300000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1440 Píxeles
Cámara panorámica
Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS
Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Resolución máxima (cámara panorámica): 8192 x 1800 Píxeles
Tipo de obturador de la cámara (cámara panorámica): Electrónico
Velocidad del obturador de la cámara (cámara panorámica): 1/3 s-1/100000
Iluminación mínima (cámara panorámica): 0.01 Lux
Rango de distancia focal (cámara panorámica): 5 mm
Número de apertura máxima (cámara panorámica): 2
Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 84°
Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): 360°
Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica): 53.3 m
Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): 21.3 m
Reconocer distancia (amplia) (cámara panorámica): 10.7 m

Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): **5.3 m**

Resoluciones gráficas compatibles (cámara panorámica): **8192 x 1800, 7680 x 1680, 5760 x 1264, 4800 x 3840, 4096 x 900, 3840 x 832, 3200 x 2560, 2560 x 560, 2048 x 452, 1600 x 1280**

Control de la tasa de bits (cámara panorámica): **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Tasa de bits (cámara panorámica): **256 - 42995 Kbps**

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **4**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Distancia de detección: **2873.1 m**

Distancia de observación: **1149.2 m**

Distancia de reconocimiento: **574.6 m**

Apertura máxima: **1.3**

Distancia de identificación: **287.3 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **400 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **7**

Vídeo

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **2 canales**

Canales de salida de audio: **2 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.726**

Rango de velocidad de bits: **110 - 15104 Kbit/s**

RedEthernet: **Si**Protocolos de red compatibles: **HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/IPv6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)****Puertos e Interfaces**Puertos RS-485: **1**puertos de salida BNC: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **7**Canales de salida de alarma: **3**Detección de movimiento en video: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión****Características de administración**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo energético: **84.4 W**Voltaje de salida CC: **36****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **389.8 mm**Diámetro: **38.3 cm**Peso: **14.7 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **19.8 kg****Otras características**Navegador compatible: **IE, Chrome, Firefox, Safari**

Detalles técnicos

Número de secuencias de video: **3**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/534225/dahua-technology-wizmind-dh-psdw81642m-a360-d440-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-techoparedtubo>