



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Colores variados

SKU: DH-IPC-HDBW3441R-AS-P

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Colores variados**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **500 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| Desempeño   |
|---|
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>               |
| Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b> |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>      |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>            |
| Modo día / noche: <b>Si</b>                       |
| Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>             |
| Rango dinámico: <b>120 Db</b>                     |
| Diseño  |
| Factor de forma: <b>Domo</b>                      |
| Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>               |
| Color del producto: <b>Colores variados</b>       |
| Indicadores LED: <b>Si</b>                        |

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

### Cámara fotográfica

Control de inclinación de la cámara: **No**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **170°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **75°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **175°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2880 x 1620 Píxeles**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.1 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.265, M-JPEG**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

## Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.2 W**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.7 W**

Voltaje de salida DC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

## Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

## Peso y dimensiones

Altura: **94 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **500 g**

## Empaquetado de datos

Peso del paquete: **770 g**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcaShop.mx/producto/534230/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw3441r-as-p-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>