

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Colores variados
SKU: DH-IPC-HDBW3441R-AS-P

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Colores variados**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **500 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Colores variados**
Indicadores LED: **Si**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Resistente a la intemperie: **Si**
A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de inclinación de la cámara: **No**
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **170°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **75°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **175°**
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V): **2880 x 1620 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Apertura máxima: **2**
Distancia focal fija: **2.1 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.265, M-JPEG**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.2 W**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.7 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **94 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **500 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **770 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/534230/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw3441r-as-p-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.