

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-AS-P, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Colores variados

SKU: DH-IPC-HDBW3441R-AS-P

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Apertura máxima: **2**
Distancia focal fija: **2.1 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m**
Peso y dimensiones
Altura: **94 mm**
Diámetro: **12.2 cm**
Peso: **500 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **3.2 W**

Consumo máximo de energía: **6.4 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **7.7 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.1x**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**
Vídeo
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.265, M-JPEG**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **770 g**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **2880 x 1620 Pixeles**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Navegador web: **Si**
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**
Cámara fotográfica
Control de inclinación de la cámara: **No**
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **170°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **75°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **175°**
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Colores variados**
Indicadores LED: **Si**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Resistente a la intemperie: **Si**
A prueba de niebla: **Si**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.