



## Switch ZKTeco PE082-120-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

ZKTeco PE082-120-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: PE082-120-C

### Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **2 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

ZKTeco PE082-120-C. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10. Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas, Capacidad de conmutación: 2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>10</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Tipos de cable soportados: <b>Cat3, Cat6a, Cat5e</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>2 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>0.1488 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>1000 entradas</b>
Guardar y remitir: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Desempeño</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>100000 h</b>
<b>Control de energía</b>
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Consumo energético: <b>150 W</b>

**Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **160 mm**Profundidad: **220 mm**Altura: **35 mm**Peso: **900 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/534233/switch-zkteco-pe082-120-c-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe>