Switch Dahua Technology Aggregation DH-S5500-48GT4XF-E, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

Dahua Technology Aggregation DH-S5500-48GT4XF-E, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: DH-S5500-48GT4XF-E

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Soporte 10G: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **336 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology Aggregation DH-S5500-48GT4XF-E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 336 Gbit/s. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración	
Tipo de interruptor:	**Gestionado**
Capa del interruptor:	**L2+**
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
Administración basada en web:	**Si**
Registro de eventos en sistema:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:	**48**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP:	**4**
Red	
Soporte 10G:	**Si**
Espejeo de puertos:	**Si**
Ruteo de IP:	**Si**
Ruteo de entradas:	**1024**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funcioes de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN**

Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **336 Gbit/s**

Rango de reenvío: **132 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL): **1024**

Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL): **512**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolos de gestión: **STP, RSTP, MSTP, PVST**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo energético: **19 W**

Consumo de energía (máx.): **44 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones
Ancho: **440 mm**
Profundidad: **230 mm**
Altura: **43.6 mm**
Peso: **3.5 kg**
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida: **Si**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **540 mm**
Largo del paquete: **340 mm**
Alto del paquete: **90 mm**
Peso del paquete: **4.4 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/534257/switch-dahua-technology-aggregation-dh-s5500-48gt4xf-e-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-montaje-en-rack

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.