

Dahua Technology ASI3214A-W LCD 2 MP 10.9 cm (4.3") Negro

Dahua Technology ASI3214A-W, LCD, 10.9 cm (4.3"), 480 x 272 Pixeles, Capacitiva, Plana, 2 MP

SKU: DHI-ASI3214A-W

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de visualización: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Color de la carcasa: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LCD
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Resolución de la pantalla: 480 x 272 Pixeles
Tecnología touchscreen: Capacitiva
Pantalla táctil: Si
Forma de la pantalla: Plana
Cámara fotográfica
Tipo de sensor: CMOS
Resolución de la cámara: 2 MP
Número de lentes: 2
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Luz infrarroja (IR): Si
Características
Color de la carcasa: Negro
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Adecuado para usarse en interiores: Si
Modos de autenticación: Multiple
Distancia de reconocimiento facial: 0.3 - 1.5 m
Procesador incorporado: Si
Capacidad facial: 3000
Duración del reconocimiento facial: 0.2 s
Duración del reconocimiento de huellas dactilares: 0.5 s
Precisión del reconocimiento facial: 99.9%
Capacidad de los usuarios: 3000 usuario(s)
Capacidad de la contraseña: 3000

Capacidad de registro: **300000**Interoperabilidad: **ONVIF; CGI**Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): **Si**Protocolos de red compatibles: **IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P**Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): **Si**Indicaciones de voz: **Si**Botón de salida: **Si**Control de bloqueo: **Si**Administración basada en web: **Si**Función desbloquear: **Si**Vigilancia en tiempo real: **Si**Verificación remota: **Si**Alarma de coacción: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Capacidad de tarjetas: **5000 tarjetas**Capacidad de huellas dactilares: **5000**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Puertos Ethernet (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1**Interfaz de Wiegand: **Si****Control de energía**Consumo energético: **18 W**Voltaje de entrada: **12 V**Corriente de entrada: **1.5 A****Funda de cámara**Compensación de la luz: **Luz IR automática****Red**Wifi: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **118 mm**Profundidad: **27.1 mm**Altura: **115 mm**Peso: **250 g**Largo del paquete: **190 mm**Ancho del paquete: **179 mm**Alto del paquete: **127 mm**Peso del paquete: **400 g**