



Dahua Technology ASI3214A-W LCD 2 MP 10.9 cm (4.3") Negro

Dahua Technology ASI3214A-W, LCD, 10.9 cm (4.3"), 480 x 272 Pixeles, Capacitiva, Plana, 2 MP

SKU: DHI-ASI3214A-W

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Color de la carcasa: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tecnología de visualización: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **480 x 272 Pixeles**

Tecnología touchscreen: **Capacitiva**

Pantalla táctil: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Cámara fotográfica

Tipo de sensor: **CMOS**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Número de lentes: **2**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Luz infrarroja (IR): **Si**

Características

Color de la carcasa: **Negro**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**

Adecuado para usarse en interiores: **Si**

Modos de autenticación: **Multiple**

Distancia de reconocimiento facial: **0.3 - 1.5 m**

Procesador incorporado: **Si**

Capacidad facial: **3000**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Duración del reconocimiento de huellas dactilares: **0.5 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99.9%**

Capacidad de los usuarios: **3000 usuario(s)**

Capacidad de la contraseña: **3000**

Capacidad de registro: **300000**

Interoperabilidad: **ONVIF; CGI**

Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P**

Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): **Si**

Indicaciones de voz: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Función desbloquear: **Si**

Vigilancia en tiempo real: **Si**

Verificación remota: **Si**

Alarma de coacción: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Capacidad de tarjetas: **5000 tarjetas**

Capacidad de huellas dactilares: **5000**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **18 W**

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Funda de cámara

Compensación de la luz: **Luz IR automática**

Red

Wifi: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **118 mm**

Profundidad: **27.1 mm**

Altura: **115 mm**

Peso: **250 g**

Largo del paquete: **190 mm**

Ancho del paquete: **179 mm**

Alto del paquete: **127 mm**

Peso del paquete: **400 g**