Dahua Technology XVR7416L-4K-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 60 fps, 16 canales

Dahua Technology XVR7416L-4K-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 60 fps, 16 canales

SKU: DH-XVR7416L-4K-I3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Color del producto: **Negro**
Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**
Interfaz del HDD: **SATA**
Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Aspectos destacados

Dahua Technology XVR7416L-4K-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Interfaz del HDD: SATA. Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Consumo energético: 30 W. Ancho: 440 mm, Profundidad: 415.7 mm, Altura: 76 mm

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM**
Interno: **No**
Velocidad de captura de vídeo: **60 fps**
Detección de perdida de video: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Cantidad de canales: **16 canales**
Color del producto: **Negro**
Modo de reproducción: **Tag, Event, General, Instantánea, Inteligente**
Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**
Contro PTZ: **Si**
Capacidad del rack: **1.5U**
Puertos e Interfaces
Canales de entrada de alarma: **16**
Canales de salida de alarma: **6**
Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **16**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos RS-485: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **4**

Interfaz del HDD: **SATA**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo energético: **30 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **415.7 mm**

Altura: **76 mm**

Peso: **4.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **529 mm**

Largo del paquete: **499 mm**

Alto del paquete: **211 mm**

Peso del paquete: **7.1 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.