



## Dahua Technology XVR7416L-4K-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 60 fps, 16 canales

Dahua Technology XVR7416L-4K-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 60 fps, 16 canales

SKU: DH-XVR7416L-4K-I3

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Dahua Technology XVR7416L-4K-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Interfaz del HDD: SATA. Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Consumo energético: 30 W. Ancho: 440 mm, Profundidad: 415.7 mm, Altura: 76 mm

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Desempeño</b>   |
| Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>                     |
| Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>       |
| Formatos de audio soportados: <b>G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM</b>         |
| Interno: <b>No</b>   |
| Velocidad de captura de vídeo: <b>60 fps</b>                               |
| Detección de pérdida de video: <b>Si</b>                                   |
| Detección de movimiento en video: <b>Si</b>                                |
| Cantidad de canales: <b>16 canales</b>                                     |
| Color del producto: <b>Negro</b>   |
| Modo de reproducción: <b>Tag, Event, General, Instantánea, Inteligente</b> |
| Sistema operativo instalado: <b>LINUX incrustado</b>                       |
| Contro PTZ: <b>Si</b>  |
| Capacidad del rack: <b>1.5U</b>  |
| <b>Puertos e Interfaces</b>  |
| Canales de entrada de alarma: <b>16</b>                                    |
| Canales de salida de alarma: <b>6</b>                                      |
| Número de puertos HDMI: <b>2</b>   |
| Puertos de salida VGA (D-Sub): <b>1</b>                                    |
| Entrada de audio: <b>16</b>  |

|  |
|--|
| Salida de audio: <b>1</b>  |
| Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>                              |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>2</b>     |
| Puertos RS-485: <b>1</b>   |
| Cantidad de puertos eSATA: <b>1</b>                                |
| Puerto - RS-232: <b>1</b>  |
| <b>Red</b>   |
| Ethernet: <b>Si</b>  |
| Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>                 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>                             |
| <b>Disco duro</b>  |
| Número de HDDs soportados: <b>4</b>                                |
| Interfaz del HDD: <b>SATA</b>                                      |
| <b>Procesador</b>  |
| Procesador incorporado: <b>Si</b>                                  |
| <b>Control de energía</b>  |
| Tipo de fuente de alimentación: <b>Corriente alterna</b>           |
| Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>                          |
| Consumo energético: <b>30 W</b>                                    |
| <b>Peso y dimensiones</b>  |
| Ancho: <b>440 mm</b>   |
| Profundidad: <b>415.7 mm</b>                                       |
| Altura: <b>76 mm</b>   |
| Peso: <b>4.9 kg</b>  |
| <b>Empaquetado de datos</b>  |
| Ancho del paquete: <b>529 mm</b>                                   |
| Largo del paquete: <b>499 mm</b>                                   |
| Alto del paquete: <b>211 mm</b>                                    |
| Peso del paquete: <b>7.1 kg</b>                                    |
| <b>Condiciones ambientales</b>                                     |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>       |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b> |

Link: <https://mcashop.mx/producto/534284/dahua-technology-xvr7416l-4k-i3-negro-3840-x-2160-pixeles-h264-h264-h265-h265-g711-a-law-g711-m-law-pcm-60-fps-16-canales>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.