



Dahua Technology DH-XVR5416L-4KL-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Event, General, Instantánea, Inteligente, Tag

Dahua Technology DH-XVR5416L-4KL-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, Event, General, Instantánea, Inteligente, Tag

SKU: DH-XVR5416L-4KL-I3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Color del producto: **Negro**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-XVR5416L-4KL-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Interfaz del HDD: SATA III, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Consumo energético: 20 W. Ancho: 440 mm, Profundidad: 420.2 mm, Altura: 76 mm

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM
Detección de pérdida de video: Si
Detección de movimiento en video: Si
Resoluciones de reproducción soportadas: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Color del producto: Negro
Modo de reproducción: Event, General, Instantánea, Inteligente, Tag
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Conexión USB: Si
Rango de bits: 6144 Kbit/s
Capacidad del rack: 1.5U
Certificación: CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B
Puertos e Interfaces

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **6**

puertos de entrada BNC: **16**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos RS-485: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **4**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Capacidad máxima del HDD: **16 TB**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo energético: **20 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **420.2 mm**

Altura: **76 mm**

Peso: **4.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **529 mm**

Largo del paquete: **499 mm**

Alto del paquete: **211 mm**

Peso del paquete: **6.9 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/534299/dahua-technology-dh-xvr5416l-4kl-i3-negro-3840-x-2160-pixeles-h264-h264-h265-h265-g711-a-law-g711-m-law-pcm-3840-2160-1920-1080-1280-1024-1280-720-event-general-instantanea-inteligente-tag>