

Dahua Technology WizSense SD49216DB-HNY Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense SD49216DB-HNY, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, DH-SD, Pelco-P/D, Techo/pared

SKU: DH-SD49216DB-HNY

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **16x**
Intervalo de longitud focal: **5 - 80 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.722.1, G.726, MP2L2**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **16x**
Zoom digital: **16x**
Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **1131 m**
Distancia de observación: **452 m**
Distancia de reconocimiento: **226 m**

Intervalo de longitud focal: **5 - 80 mm**
Distancia de identificación: **113 m**
Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**
Peso y dimensiones
Altura: **270.4 mm**
Diámetro: **16 cm**
Peso: **2.4 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **12 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **20 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP; RTMP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **3.9 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Objeto faltante, Cable de conexión**
Sensor de la imagen

Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de inclinación:	**-15 - 90°**
Velocidad de inclinación:	**80 °/seg**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de paneo:	**80 °/seg**
Balance de blancos:	**Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp**
Velocidad de obturador:	**1/1 - 1/30000 s**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo/pared**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Grado de protección IP:	**IP66**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**100 m**
Tipo de LED:	**IR**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**3**
Desempeño	
Tipo de producto:	**Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible:	**Interior y exterior**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Control PTZ disponible:	**Si**
Modos PTZ:	**5 patrones, 8 Tour**
Protocolos PTZ:	**DH-SD, Pelco-P/D**
Puntos predefinidos:	**Si**
Amplio rango dinámico (WDR):	**Si**
Modo día/noche:	**Si**
Alarma de entrada/salida:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/534309/dahua-technology-wizsense-sd49216db-hny-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.