



Kensington



## Kensington SD5600T Alámbrico Thunderbolt 3 Negro, Plata

Kensington SD5600T, Alámbrico, Thunderbolt 3, 96 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, Plata

SKU: K34009US

### Información Técnica

Marca: **Kensington**

Salidas para auriculares: **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **Thunderbolt 3**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Color del producto: **Negro, Plata**

Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

### Compatibilidad universal

Perfecto para espacios de trabajo sin asignación y entornos con implementaciones mixtas, el SD5600T funciona con portátiles con Thunderbolt 3 y USB-C que ejecuten Windows o macOS.

### Tecnología Thunderbolt 3

Le permite transferir datos, videos y audios a 40 Gbps (10 Gbps para portátiles de segunda generación con USB-C y 5 Gbps para portátiles de primera generación) mediante el cable Thunderbolt 3 incluido para disfrutar de una experiencia plug and play rápida y poderosa.

### Salida de vídeo 4K individual o dual para dispositivos compatibles con Thunderbolt 3

Aumente su productividad visual con la clara resolución, el contraste y la profundidad de colores del Ultra HD (4K individual o dual a 60 Hz) a través de dos puertos DisplayPort. Los portátiles con USB-C deben admitir Alt Mode. Para dispositivos con USB-C Alt Mode, admite una resolución máxima de 4K individual a 60 Hz o 1440p dual a 60 Hz para portátiles HBR3, o de 4K individual a 30 Hz o 1080p dual a 60 Hz para portátiles HBR2 (los monitores duales sirven para dispositivos que admitan MST). Los MacBook con chipset base M1/M2 solo admiten una única pantalla externa.

### Admite PD 3.0 por USB-C de hasta 100 W (96 W certificados)

Cargue rápida y fácilmente cualquier portátil con Thunderbolt 3 o USB-C. Los portátiles con USB-C deben admitir Power Delivery. Ideal para dispositivos que requieran una alta potencia, como el nuevo MacBook Pro. Las tasas del suministro de alimentación varían en función del dispositivo host.

### Configuración productiva de escritorio

Este replicador de puertos universal de 15 puertos ofrece muchos puertos para cubrir todas sus necesidades: Un puerto USB-C Gen2 frontal (de hasta 10 Gbps con carga de 5 V/1,5 A), seis puertos USB-A (1 frontal de Gen2 a 10 Gbps con 5 V/1,5 A de carga y 5 traseros Gen1 a 5 Gbps con 5 V/0,9 A), un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado.

### Opciones flexibles de montaje

Elija una posición horizontal o vertical en el escritorio, o pruebe nuestra solución opcional que requiere menos espacio (K34050WW).

### Lectores de tarjeta SD y Micro SD incorporados

Los lectores de tarjeta UHS II SD 4.0 permiten realizar transferencias de archivos ultrarrápidas.

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **Thunderbolt 3**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **6**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **96 W**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

## **Red**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

## **Desempeño**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SD**

Velocidad de transferencia de datos: **40 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Pixeles**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro, Plata**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC)**

País de origen: **Tailandia**

## **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **1.8 A**

Voltaje de salida: **20 V**

Corriente de salida: **8.5 A**

## **Software**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

## **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-18 - 60 °C**

## **Sustentabilidad**

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

## **Peso y dimensiones**

Ancho: **197 mm**

Profundidad: **104 mm**

Altura: **36.8 mm**

Peso: **835 g**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **253 mm**

Largo del paquete: **152 mm**

Alto del paquete: **91 mm**

Peso del paquete: **1.74 kg**

### **Contenido del empaque**

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Thunderbolt**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Stand incluido: **Si**

### **Technical details**

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

### **Datos de logística**

Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**

### **Otras características**

Requisitos mínimos del sistema: **CPU: Intel Core i5 6th 8GB Intel HD Graphics 620+**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535071/kensington-sd5600t-alambrico-thunderbolt-3-negro-plata>