Hikvision UPS de 600 VA / 360W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)

Hikvision DS-UPS600-X, 0.6 kVA, 360 W, 85 V, 150 V, 50/60 Hz, 102 V

SKU: DS-UPS600-X

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Mini Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**
Potencia de salida: **360 W**

Aspectos destacados

Hikvision DS-UPS600-X. Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA, Potencia de salida: 360 W, Voltaje de entrada de operación (min): 85 V. Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro. Ancho: 95 mm, Profundidad: 274 mm, Altura: 139 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**
Potencia de salida: **360 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **102 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **132 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación de la frecuencia de salida: **0.5 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **5%**
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): **10 ms**
Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrecarga, Sobrecarga**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Batería
Capacidad de la batería: **7 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Numero de baterías soportadas: **1**
Tiempo de recarga de la batería: **16 h**
Diseño
Factor de forma: **Mini Tower**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Si**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 95%**
Peso y dimensiones
Ancho: **95 mm**
Profundidad: **274 mm**
Altura: **139 mm**
Peso: **4.2 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/535207/hikvision-ups-de-600-va-360w-proteccion-contra-sobrecarga-y-descarga-entrada-y-salida-120-vca-6-tomas-nema-5-15r-4-con-respaldo-y-2-sin-respaldo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.