



## Hikvision DS-UPS600-X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.6 kVA 360 W 6 salidas AC

Hikvision DS-UPS600-X, 0.6 kVA, 360 W, 85 V, 150 V, 50/60 Hz, 102 V

SKU: DS-UPS600-X

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**

Potencia de salida: **360 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-UPS600-X. Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA, Potencia de salida: 360 W, Voltaje de entrada de operación (min): 85 V. Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro. Ancho: 95 mm, Profundidad: 274 mm, Altura: 139 mm

### Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.6 kVA</b>
Potencia de salida: <b>360 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>85 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>102 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>132 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación de la frecuencia de salida: <b>0.5 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>5%</b>
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): <b>10 ms</b>
Funciones de protección de poder: <b>Descarga de la batería, Sobrecarga, Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: <b>6 salidas AC</b>

**Batería**Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo de recarga de la batería: **16 h****Diseño**Factor de forma: **Mini Tower**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **95 mm**Profundidad: **274 mm**Altura: **139 mm**Peso: **4.2 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/535207/hikvision-ds-ups600-x-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-06-kva-360-w-6-salidas-ac>