



TP-Link Tapo C510W Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo

TP-Link Tapo C510W, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, CE, FCC, RoHS, RCM, Techo, Blanco, Negro

SKU: TAPO C510W

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C510W. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Negro, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 130°, Ángulo de inclinación: 0 - 130°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3.9 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Inalámbrico |
| Certificación: CE, FCC, RoHS, RCM |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Blanco, Negro |
| Indicadores LED: Si |
| Código IP (International Protection): IP65 |
| Cámara fotográfica |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: 130° |
| Ángulo de inclinación: 0 - 130° |
| Rango de paneo: 0 - 360° |
| Sensor de la imagen |
| Número de sensores: 1 |

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **3.9 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

| |
|--|
| Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Características de administración |
| Botón de restaurar: Si |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida CC: 12 |
| Corriente de salida CC: 1 A |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 123.8 mm |
| Profundidad: 123 mm |
| Altura: 90 mm |
| Contenido del empaque |
| Número de cámaras: 1 |
| Kit de montaje: Si |
| Soportes de montaje incluidos: Si |
| Tornillos incluidos: Si |
| Manual: Si |

Link: <https://mcashop.mx/producto/535265/tp-link-tapo-c510w-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-2304-x-1296-pixeles-techo>