TP-LINK Punto de Acceso Omada / Wi-Fi 6 AX1800 MU-MIMO 2x2 / Mesh Omada / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Techo/pared / Alimentación PoE+

TP-Link Omada EAP613, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s

SKU: EAP613

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tipo de antena: **Interno**
Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3**
Rango máximo de transferencia de datos: **1775 Mbit/s**
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Color del producto: **Blanco**
Ubicación: **Techo, Pared**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

TP-Link Omada EAP613. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 10.6 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Rango máximo de transferencia de datos: **1775 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **1201 Mbit/s**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100,1000 Mbit/s**
Frecuencia de banda: **2.4 - 5 GHz**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Selección automática de canal: **Si**
Escáner automático de canales: **Si**
MIMO: **Si**
Tipo MIMO: **Multi User MIMO**
Método de espectro disperso: **OFDMA**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**
Soporte VLAN: **Si**

Límite de rango: **Si**
Aislamiento inalámbrico: **Si**
Band steering (optimización de rendimiento): **Si**
Equidad de conexión (ATF): **Si**
Formación de rayos: **Si**
Potencia de transmisión (CE): **<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)**
Potencia de transmisión (FCC): **<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)**
Seguridad
Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3**
Número de SSID soportados: **16**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Plataforma de gestión: **Omada**
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Passive PoE**
Rango de voltaje DC: **12 V**
Corriente de entrada: **1 A**
Consumo energético: **9.6 W**
Consumo de energía (máx.): **10.6 W**
Diseño
Ubicación: **Techo, Pared**
Color del producto: **Blanco**
Botón de restaurar: **Si**
Indicadores LED: **Si**
Antena
Tipo de antena: **Interno**
Cantidad de antenas: **4**
Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**
Desempeño
Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux**
Certificados
Certificación: **CE, FCC, RoHS**
Peso y dimensiones
Ancho: **160 mm**
Profundidad: **160 mm**
Altura: **33.6 mm**
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**
Guía de configuración rápida: **Si**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 40%**
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 90 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: https://mcashop.mx/producto/535272/tp-link-punto-de-acceso-omada-wi-fi-6-ax1800-mu-mimo-2x2-mesh-omada-alta-densidad-de-usuarios-configuracion-por-controlador-o-stand-alone-para-montaje-en-techopared-alimentacion-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.