

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Uniview UAC-T115-F28 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Escritorio**

Uniview UAC-T115-F28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Escritorio, Blanco, Torreta

SKU: UAC-T115-F28

**Información Técnica**

- Marca: **Uniview**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Blanco**

- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

UAC - T115 - F28 / F40 is a 5 MP turret analog camera with 1/2.7 - inch high - performance CMOS image sensor. Support AHD/TVI/CVI/CVBS protocol, effectively enhance product adaptability and networking solution diversity; With SYV - 75 - 3 and other types of coaxial cable the video transmission distance can reach up to 500 meters, which can achieve low - cost, long - distance, anti - interference, no delay mega - pixel HD video transmission; Support ICR IR filter automatic switching, color imaging for daytime, black and white imaging for nighttime.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.02 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102.2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **124.8°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Infra-rojo LED de la vida: **60000 h**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida DC: **12**

#### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535331/uniview-uac-t115-f28-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-2880-x-1620-pixeles-escritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.