



## Uniview UAC-T115-F28 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixel Escritorio

Uniview UAC-T115-F28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Escritorio, Blanco, Torreta

SKU: UAC-T115-F28

### Información Técnica

Marca: **Uniview**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixel**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

UAC - T115 - F28 / F40 is a 5 MP turret analog camera with 1/ 2.7 - inch high - performance CMOS image sensor. Support AHD/TVI/CVI/CVBS protocol , effectively enhance product adaptability and networking solution diversity; With SYV - 75 - 3 and other types of coaxial cable the video transmission distance can reach up to 500 meters, which can achieve low - cost, long - distance, anti - interference, no delay mega - pixel HD video transmission; Support ICR IR filter automatic switching, color imaging for daytime, black and white imaging for nighttime.

### Especificaciones

#### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.02 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102.2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **124.8°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Infra-rojo LED de la vida: **60000 h**

### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida CC: **12**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535331/uniview-uac-t115-f28-camara-de-vigilancia-torre-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-escritorio>