

Uniview UAC-T115-F28 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Escritorio

Uniview UAC-T115-F28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Escritorio, Blanco, Torreta

SKU: UAC-T115-F28

Información Técnica

Marca: **Uniview**
Tipo de alimentación: **CC**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

UAC - T115 - F28 / F40 is a 5 MP t urret analog camera with 1/ 2.7 - inch high - performance CMOS image sensor. Support AHD/TVI/CVI/CVBS protocol , effectively enhance product adaptability and networking solution diversity; With SYV - 75 - 3 and other types of coaxial cable the video transmission distance can reach up to 500 mete rs, which can achieve low - cost, long - distance, anti - interference, no delay mega - pixel HD video transmission; Support ICR IR filter automatic switching, color imaging for daytime, black and white imaging for nighttime.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Diámetro de lente: **2.8 mm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Voltaje de salida DC: **12**
Vídeo
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Velocidad de cuadro: **20 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.02 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **102.2°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **53.9°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **124.8°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Vida útil del LED infrarrojo: **60000 h**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/535331/uniview-uac-t115-f28-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-escritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.