



Uniarch UAC-B112-F28 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Pared

Uniarch UAC-B112-F28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala (forma)

SKU: UAC-B112-F28

Información Técnica

Marca: **Uniarch**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.02 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **90.3°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **48.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **107.6°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Infra-rojo LED de la vida: **60000 h**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.88 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Peso y dimensionesAncho: **63.7 mm**Profundidad: **141.4 mm**Altura: **65.4 mm****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/535332/uniarch-uac-b112-f28-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>