



Uniarch UAC-B112-F28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala

Uniarch UAC-B112-F28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala

SKU: UAC-B112-F28

Información Técnica

Marca: **Uniarch**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **No**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Pared**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Uniarch UAC-B112-F28. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 90.3°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Diámetro de lente: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.02 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **90.3°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **48.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **107.6°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Infra-rojo LED de la vida: **60000 h**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 2.88 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 63.7 mm
Profundidad: 141.4 mm
Altura: 65.4 mm
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/535332/uniarch-uac-b112-f28-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-pared-negro-blanco-bala>