



## Uniarch UAC-B112-F28-W cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Uniarch UAC-B112-F28-W, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala

SKU: UAC-B112-F28-W

### Información Técnica

Marca: **Uniarch**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Uniarch UAC-B112-F28-W. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.5°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Diámetro de lente: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.02 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>100.9°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>56.5°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>121.8°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual</b>

**Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Diámetro de lente: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **2.4 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **63 mm**Profundidad: **142 mm**

Altura: **65 mm**

Peso: **145 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/535344/uniarch-uac-b112-f28-w-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>